

Caractéristiques générales

Construction :

Structure en acier peint

Auges fixées par velcro

Auges avec tous types de feutres : synthétique, lin/coton, polyamide

Pignons en fonte

Double commande en façade

Moteur dérayable en cas de rupture électrique

Entretien :

Lampes germicides (en option)

Auges facilement retirables pour le lavage à sec et garantir un prolongement de la durée de vie de votre matériel.



Modèle évolutif

Nos reposes pâtons sont évolutifs, en ajoutant la casquette arrière vous pouvez le transformer en balancelle avec déchargement semi automatique.



Caractéristiques électriques

Tension : Moteur mono, Tri 220 V. / 380 V.

Puissance : 0,25kW - 1,1A (repose pâton)
0,75kW - 1,8A (balancelle)

Fréquence : 50 / 60Hz



Caractéristiques physiques



Poids net :	270kg - 380kg
Poids emballé :	300kg - 410kg
Poids en caisse maritime :	340kg - 450kg
Dimensions emballé :	1130x800x1810 (mm)
Dimensions caisse maritime :	1130x800x1810 (mm)

L'option Mod Arti STAF permet de piloter le repose pâton et gérer :

- L'avance : coup par coup, balancelles 2 par 2 ou cadencé à votre convenance
- Les cycles de nettoyage (lampes germicides)
- Le rappel de vos balancelles à tout moment (idéal en cas de production variée)

Capacité

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de balancelles	Goutières		Capacité	
					Longueur	Largeur	Baguettes	Pains
RP 450	1306	921	973	27	1060	140	216	162
RP 451	1306	1115	973	33	1060	140	264	198
RP 451L	1306	1115	973	26	1060	160	182*	104**
RP 452	1306	1315	973	40	1060	140	320	240
RP 452L	1306	1315	973	32	1060	160	224*	128**
RP 550	1606	921	973	27	1360	140	270	216
RP 551	1606	1115	973	33	1360	140	330	264
RP 551L	1606	1115	973	26	1360	160	234*	130**
RP 552	1606	1315	973	40	1360	140	400	320
RP 552L	1606	1315	973	32	1360	160	288*	160**

Les capacités indiquées sont approximatives. De nombreux facteurs entrent en compte : la nature de la pâte, du pointage, le boulage, la disposition faisant varier le nombre de pâtons par balancette. *Pain de 100g, **Pain de 90g

En option

- Cartérisation inox
- Branchement Tri 220 V.
- Tablette de boulage (feutre ou polyéthylène)
- ModArti (écran pour recherche de balancette)
- Caisse maritime
- Montage usine

Securité

Les reposes pâtons sont conformes :

- à la directive machine 98/37/CE
- au code du travail



STAF SAS - ZI de la Bouchardière - 40 rue de la Tarotte - 41100 NAVAIL - FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 348 480 €

Tel : +33(0)2 54 73 60 60 - Fax : +33(0)2 54 73 60 65 - Web : www.staf.net / www.staf-sav.net
RC BLOIS B 997 917 521 - SIRET : 997 917 521 00020 - APE : 295 E - TVA : FR 59 997 917 521