



## Les Surgélateurs Conservateurs



### Les plus...

- Un système unique de gainage favorisant une parfaite répartition de l'air sans contact direct sur les produits.
  - pas de risque de dessèchement
  - descente en température rapide
  - une conservation dans les meilleures conditions, favorisant une productivité de vos produits en série.
- Élément frigorifique - groupe UH ou SH - SILENSYS en option (groupe silencieux).
- Panneaux : tôle revêtement PVC, haute résistance aux rayures. Isolation Polyurethane injecté 100mm.
- Option sonde à piquer.
- Alarme sonore en cas de défaut.
- Régulation électronique pour une plus grande facilité d'utilisation.
- Contrôle optimal des paramètres de régulation de dégivrage - Anti-court cycle sur compresseur.





La gamme peut se décliner en surgélateur-conservateur ou en conservateur seul.

### Série 600

2 plaques par étage 600x400  
entrée 600  
Réglage tous les 30mm

### Série 400

1 plaque par étage 400x600  
entrée 400  
Réglage tous les 30mm

	1 portillon + 1 portillon	1000 x 1000 x 2180	SCL 10/24	10 plaques surgélation 24 plaques conservation	1 portillon + 1 portillon	1000 x 800 x 2180	SCL 5/12	5 plaques surgélation 12 plaques conservation
	2 portillons	1000 x 1000 x 2180	CL 38	38 plaques conservation	2 portillons	800 x 800 x 2180	CL 18	18 plaques conservation
	1 portillon + 3 portillons	1800 x 1000 x 2180	SCL 10/72	10 plaques surgélation 72 plaques conservation	1 portillon + 3 portillons	1600 x 800 x 2180	SCL 5/37	5 plaques surgélation 37 plaques conservation
	2 portillons + 2 portillons	2200 x 1000 x 2180	SCL 28/54	28 plaques surgélation 54 plaques conservation	2 portillons + 2 portillons	1600 x 800 x 2180	SCL 17/24	17 plaques surgélation 24 plaques conservation
	4 portillons	1800 x 1000 x 2180	CL 86	86 plaques conservation	4 portillons	1400 x 800 x 2180	CL 42	42 plaques conservation
	<i>Série mixte (voir tarif)</i>							
	1 portillon + 5 portillons	2600 x 1000 x 2180	SCL 10/120	10 plaques surgélation 120 plaques conservation	1 portillon + 5 portillons	2200 x 800 x 2180	SCL 5/62	5 plaques surgélation 62 plaques conservation
	2 portillons + 4 portillons	3000 x 1000 x 2180	SCL 28/98	28 plaques surgélation 98 plaques conservation	2 portillons + 4 portillons	2200 x 800 x 2180	SCL 17/48	17 plaques surgélation 48 plaques conservation
	<i>Série mixte (voir tarif)</i>							
	6 portillons	2600 x 1000 x 2180	CL 134	134 plaques conservation	6 portillons	2000 x 810 x 2180	CL 68	68 plaques conservation
	1 portillon + 7 portillons	3400 x 1000 x 2180	SCL 10/168	10 plaques surgélation 168 plaques conservation	1 portillon + 7 portillons	2800 x 800 x 2180	SCL 5/87	5 plaques surgélation 87 plaques conservation
	2 portillons + 6 portillons	3800 x 1000 x 2180	SCL 28/150	28 plaques surgélation 150 plaques conservation	2 portillons + 6 portillons	2800 x 800 x 2180	SCL 17/75	17 plaques surgélation 75 plaques conservation
	<i>Série mixte (voir tarif)</i>							
	8 portillons	3400 x 1000 x 2180	CL 182	182 plaques conservation	8 portillons	2600 x 800 x 2180	CL 94	94 plaques conservation





# LES SURGELATEURS CONSERVATEURS

*Modulables*

*L'alliance parfaite*

*Gamme Luxe*



*fermentation*

*surgélation*

*conservation*

*froid*

*alimentaire*

*chambre*

*tunnel*



Régulation électronique microprocesseur




Angle arrondi



Charnière chromée très résistante



Poignée ergonomique inox chromé avec fermeture à clefs



Contre porte pénétrante inox angle arrondi, joint encastré double contact. Cellule incorporée, pour arrêt ventilation aux ouvertures de porte